
PRODUCT INFORMATIE BLAD

PlaGyp® PX60/60

Kruisverbinder voor profiel PlaGyp® PC 60/27



PlaGyp® PX60/60 is een kruisvormige verbindingsruiter voor het verbinden van PlaGyp® PC60/27 profielen in een 2D-plafondrooster (PlaGyp® N plafondsysteem), geproduceerd volgens NBN EN 14195:2015, uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015).

Beschrijving

Toepassing en voordelen	De PlaGyp® PX60/60 kruisverbinder wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: • om de verbinding te maken van PlaGyp® PC60/27 profielen in een 2D-plafondrooster bij PlaGyp® N plafonds; • als hulpstuk voor de onderstructuur bij het inbouwen van inspectieluiken, lichtarmaturen en openingen in plafonds; • voor een snelle verbinding met teksschroef aan het profiel PlaGyp® PC60/27.
Kleur	metaal

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14195:2015	verbinder type N
Coating	NBN EN 10346:2015	Z100
Reactie bij brand	NBN EN 13964+A1:2007	A1

Afmetingen			
	Staaldikte [mm]	**Breedte [mm]**	**Lengte [mm]**
PlaGyp® PX60/60	1	20	

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
BTW BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

PlaGyp® PX60/60

Verpakking		
	Aantal stuks per doos	**Aantal dozen per pal**
PlaGyp® PX60/60	24	84

Bijkomende informatie

Aandachtspunten	• De PlaGyp® PX60/60 kruisverbinder is gefabriceerd uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015). Dit houdt in dat deze kan worden gebruikt in een onderstructuur voor binnenruimten, ook voor intermittent gebruikte natte cellen (badkamers, douchecellen, keukens in woongebouwen). Het is niet bedoeld om te worden gebruikt bij inwerking van buitenlucht, in zwembaden of in corrosief milieu. • De PlaGyp® profielen en PlaGyp® accessoires zijn op elkaar afgestemd, combineer geen andere dan de Gyproc® profielen met de PlaGyp® ophangers.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.
Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.
Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602 - 9130 Kallo
Tél: +32 (0)3 360 22 11 - Fax: +32 (0) 360 23 80
E-mail: info@gyproc.be
www.gyproc.be
TVA BE 0400.865.465 • RPM Dendermonde

Download: 28/03/2024
Revisie: 14/02/2024