FICHE D'INFORMATION PRODUIT

Metal Stud® SoundBlock Int

Profilé vertical pour coin intérieur pour isolation acoustique optimal



Le profilé Metal Stud® SoundBloc® Int est un profilé L vertical à utiliser en coin intérieur de 90°, en combinaison avec les plaques Gyproc® SoundBloc® destinées au parachèvement intérieur.

La forme particulière du profilé optimise l'isolation aux bruits aériens du système de cloisons SoundBloc®.

Le profilé est laminé à froid suivant NBN EN 14195:2015, en acier galvanisé (Z100 suivant NBN EN 10346:2015). Le profilé est perforé de trois trous par longueur en H arrondi dun diamètre de 26 mm, est pourvu de 3 rainures longitudinales d'une épaisseur de 1,2 mm à entre axe égale, à structure poinçonnée épaisseur 1 mm et diamètre 2 mm distance entre les poinçons 4 mm.

Description

Application et avantages	Le profilé Metal Stud® SoundBloc® Int est destiné à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable comme profilé vertical pour des coins intérieurs de 90° en cloisons et doublages Metal Stud® avec l'isolation aux bruits aériens optimale.
Couleur	métallique

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 14195:2015	élément d'ossature métallique type L
Coating	NBN EN 10346:2015	Z100
Réaction au feu	NBN EN 13501-1:2010	A1

Forme et dimensions					
Type de profilé		**H1 [mm]**	**H2 [mm]**	**Base [mm]**	**Longueur [mm]**
Metal Stud® dB Int		60	10		3000
Tolérance	NBN EN 14195:2015	-0,5/+0,5	-0,5/+0,5	-0,5/+0,5	-3/+3
Epaisseur du métal [mm]	NBN EN 14195:2015	0,6	**Tolérance**	-0,06/+0,06	

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
TWA BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

Metal Stud® SoundBlock Int

Emballage			
Type de profilé	**Emballage**	**Nombre par emballage**	**Nombre d'emballages par pal**
Metal Stud® dB Int	botte	5	

Impression

Information additionnelle

Précautions	Le profilé Metal Stud® SoundBloc® Int est fabriqué en acier thermo zingué (Z100 selon NBN EN 10346:2015). Ils peuvent donc être utilisés comme sous-structure dans les pièces intérieures, également dans les pièces humides par intermittence (salles de bains, douches et cuisines dans les bâtiments d'habitation). Ils ne peuvent toutefois pas être utilisés en cas de possibilité de pénétration de l'air extérieur, dans les piscines ou dans les environnements corrosifs.

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.
Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.
Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 - Haven 1602 - 9130 Kallo
Tél: +32 (0)3 360 22 11 - Fax: +32 (0) 360 23 80
E-mail: info@gyproc.be
www.gyproc.be

TVA BE 0400.865.465 • RPM Dendermonde

Téléchargement : 28/03/2024
Révision : 14/02/2024