PlaGyp® R155/3000

Ophangdraad



PlaGyp R155/3000 is een ophangdraad voor het ophangen van PlaGyp- en Vertebra-plafonds in de binnenafbouw. De ophangdraad wordt geproduceerd volgens NBN EN 14195:2015, uit getrokken staaldraad met diameter 4 mm in thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015).

Beschrijving

Toepassing en voordelen	De PlaGyp R155/3000-ophangdraad wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: • voor het ophangen van PlaGyp-plafonds met Veerklemplafondhanger PlaGyp PV60/120 en PV60/120 QL; • voor het ophangen van het flexibel primair profiel Vertebra VT45.
Kleur	metaal

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14195:2015	hanger type H
Materiaal	NBN EN 14195:2015	thermisch verzinkt staal
Coating	NBN EN 10346:2015	Z100
Reactie bij brand	NBN EN 13964+A1:2007	A1

Afmetingen			
	Staaldikte [mm]	**Breedte [mm]**	**Lengte [mm]**
PlaGyp® R155/3000	4		3000

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
BTW BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

PlaGyp® R155/3000

Verpakking

	Aantal stuks per doos	Aantal dozen per pal
PlaGyp® R155/3000	50	--

Bijkomende informatie

Aandachtspunten	• De PlaGyp R155/3000-ophangdraad is gefabriceerd uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015). Dit houdt in dat deze kan worden gebruikt in een onderstructuur voor binnenruimten, ook voor intermittent gebruikte natte cellen (badkamers, douchecellen, keukens in woongebouwen). Het is niet bedoeld om te worden gebruikt bij inwerking van buitenlucht, in zwembaden of in corrosief milieu. • De PlaGyp-profielen en PlaGyp-accessoires zijn op elkaar afgestemd, combineer geen andere dan de Gyproc®-profielen met de PlaGyp-ophangers en -toebehoren.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.
Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.
Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602 - 9130 Kallo
Tél: +32 (0)3 360 22 11 - Fax: +32 (0) 360 23 80
E-mail: info@gyproc.be
www.gyproc.be
TVA BE 0400.865.465 • RPM Dendermonde

Download: 28/03/2024
Revisie: 14/02/2024