FICHE D'INFORMATION PRODUIT

No-Coat® Arch

Profilé d'angle, résistance aux chocs pour arrondis concaves



No-Coat® Arch est un profilé de renfort et de finition pour angles courbes saillants (90°) en plastique armé.

Description

Application et avantages	No-Coat® Arch est destiné à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable : • comme protection d'angle pour les angles saillants ronds (90°) formés par les plaques Gyproc® ; • pour n'importe quel rayon de courbure ; • pour jointoyer facilement.
Forme	Accessoires
Couleur	écru

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	--	
Réaction au feu	NBN EN 13501-1:2010	

Dimensions			
	Épaisseur [mm]	**Largeur [mm]**	**Langueur [mm]**
	1,2	96	3000

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
TWA BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

No-Coat® Arch

Emballage et conservation		
Forme	pièce	3 mc
Conditionnement	boîte	10 pièce

Information additionnelle

Mise en œuvre	Appliquez une grande quantité l'enduit de jointoiement (JointFiller 45, 90 ou 120, JointFiller Vario ou Rifino Premium) sur le chant courbe de la plaque Gyproc®. Placez le No-Coat® Arch au centre du chant courbe et poussez-la en place. Utilisez le couteau à enduire pour pousser les brides contre la paroi, en suivant la courbure de l'arc. Utilisez le rouleau ou un couteau à enduire pour enfoncer l'enduit de jointoiement excédentaire. Laissez bien sécher. Utilisez une couche de finition (ProMix Premium ou JointFinisher Premium) pour la finition de le No-Coat® Arch. Laissez bien sécher avant de poncer.
Points d'attention	S'il est bien posé, No-Coat® Arch ne se détache pas de la paroi. Pour éviter les fissures, la température ambiante doit être supérieure à 13°C pendant 48 h et rester à ce niveau jusqu'à ce que le composé à joints soit totalement sec. Assurez une ventilation suffisante durant le séchage.

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.
Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.
Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602 - 9130 Kallo
Tél: +32 (0)3 360 22 11 - Fax: +32 (0) 360 23 80
E-mail: info@gyproc.be
www.gyproc.be
TVA BE 0400.865.465 • RPM Dendermonde

Téléchargement : 28/03/2024
Révision : 14/02/2024