Wandprofiel verticaal CW.. C5-M

Corrosiebestendig verticaal wandprofiel



Het corrosiebestendig wandprofiel CW C5-M is een C-vormig blauw verticaal profiel bedoeld voor gebruik in combinatie met Gyproc®-platen in de droge afbouw geproduceerd uit verzinkt staal conform DIN 18182-1:2015 en voldoet aan corrosieklasse C5-M volgens NBN EN ISO 12944-5:2007.

Het corrosiebestendig wandprofiel CW C5-M profiel heeft een staaldikte van 0,6 mm, een flenshoogte van 50 mm en is voorzien van een H-stansing voor de doorvoering van leidingen.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	Het corrosiebestendig wandprofiel CW C5-M wordt toegepast in de droge afbouw en is geschikt: • voor gebruik in vochtige tot zeer vochtige omstandigheden; • als stijl voor scheidingswanden en -voorzetwanden; • als plaatdragend profiel voor vrijdragende plafonds.
Kleur	blauw

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14195:2015	metalen frame component type C
Materiaal	NBN EN 14195:2015	thermisch verzinkt staal met bijkomende corrosiebescherming
Coating	NBN EN ISO 12944-5:2007	C5-M
Reactie bij brand	NBN EN 13501-1:2010	A1

Vorm en afmetingen					
Profieltype		**H1 [mm]**	**H2 [mm]**	**Basis [mm]**	**Lengte [mm]**
CW50 C5-M		50	50	48,8	3000
CW75 C5-M		50	50	48,8	4000
CW100 C5-M		50	50	48,8	4000

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
BTW BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

Wandprofiel verticaal CW.. C5-M

Vorm en afmetingen					
Profieltype		**H1 [mm]**	**H2 [mm]**	**Basis [mm]**	**Lengte [mm]**
Tolerantie	NBN EN 14195:2015	±0.2	±0.2	±0.2	-3/+3
Staaldikte [mm]	NBN EN 14195:2015	0,6	**Tolerantie**	-0,06/+0,06	

Verpakking			
Profieltype	**Verpakking**	**Aantal stuks per verpakking**	**Aantal verpakkingen per pal**
CW50 C5-M	bundel	8	16
CW75 C5-M	bundel	8	12
CW100 C5-M	bundel	8	8

Bedrukking

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.
Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.
Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602 - 9130 Kallo
Tél: +32 (0)3 360 22 11 - Fax: +32 (0) 360 23 80
E-mail: info@gyproc.be
www.gyproc.be
TVA BE 0400.865.465 • RPM Dendermonde

Download: 28/03/2024
Revisie: 14/02/2024