
FICHE D'INFORMATION PRODUIT

Vertebra GV..

Profilé horizontal flexible pour cloisons et doublages courbes



Le profilé Vertebra GV.. est un profilé U horizontal flexible pour cloisons et doublages courbes, à utiliser en combinaison avec les plaques Gyproc® destinées à des apllications dans le parachèvement à sec. Le profilé est laminé à froid suivant NBN EN 14195:2015, en acier thermozingué (Z100 suivant NBN EN 10346:2015) avec une épaisseur de 0,6 mm et une hauteur de 32 mm.

Description

Application et avantages	Le profilé Vertebra GV.. est destiné à des applications universelles dans le parachèvement à sec et est applicable : • comme profilé flexible en forme d'U pour sol et plafond pour des cloisons et doublages courbes ; • comme profilé flexible dans les deux sens, pour des rayons de courbure à partir de 500 mm ; • en combinaison avec les profilés verticaux MSV50 ou MSV75.
Couleur	métallique

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 14195:2015	élément d'ossature métallique type U
Matériel	NBN EN 14195:2015	acier thermozingué
Coating	NBN EN 10346:2015	Z100
Réaction au feu	NBN EN 13501-1:2010	A1

Forme et dimensions					
Type de profilé		**H1 [mm]**	**H2 [mm]**	**Base [mm]**	**Longueur [mm]**
Vertebra GV50		32	32	50,0	20000
			32	75,0	20000

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
TWA BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

Vertebra GV..

Forme et dimensions					
Type de profilé		**H1 [mm]**	**H2 [mm]**	**Base [mm]**	**Longueur [mm]**
Epaisseur du métal [mm]	NBN EN 14195:2015	0,6	**Tolérance**		

Emballage			
Type de profilé	**Emballage**	**Nombre par emballage**	**Nombre d'emballages par pal**
Vertebra GV50	boîte	1	14
			14

Impression

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.
Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.
Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602 - 9130 Kallo
Tél: +32 (0)3 360 22 11 - Fax: +32 (0) 360 23 80
E-mail: info@gyproc.be
www.gyproc.be
TVA BE 0400.865.465 • RPM Dendermonde

Téléchargement : 28/03/2024
Révision : 14/02/2024